



| Datum izrade: 11/2017

MAXIMA MARINE OIL 30 SAE 30

Maxima marine oil 30 SAE 30 je visokokvalitetno, višefunkcionalno TPEO (trunk piston engine oil) brodsko ulje za motore brodova koji koriste ostatna goriva. Formulirano je na bazi visokokvalitetnih mineralnih baznih ulja i specijalno odabranog paketa aditiva sa vrhunskim antikorozivnim i deterdžentno-disperzantim svojstvima.

Primjena

Namijenjeno za podmazivanje srednjohodnih i brzohodnih TPEO dizel motora, koji za pogon koriste ostatna goriva sa visokim sadržajem sumpora (3-4mas%).

Specifikacije

API CF

Fizičko-hemijske karakteristike

Karakteristika	Jedinica	Metoda	Vrijednost
Viskozitetna gradacija			SAE 30
Viskoznost na 100°C	(mm ² /s)	BAS ISO 3104	11,5-12,5
Indeks viskoznosti, min.	-	BAS ISO 2909	95
Gustina na 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	895
Tačka paljenja, min.	(°C)	BAS ISO 2592	240
Tačka tečenja, max.	(°C)	BAS ISO 3016	-12
TBN, min	(mg KOH/g)	BAS ISO 3771	30

Dostupno u ambalaži: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L **200L**

Napomena: Navedene vrijednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promjeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Kontakt: Uprava za prodaju ulja OPTIMA Grupa d.o.o. Banja Luka (Sektor za razvoj, ispitivanje i kvalitet proizvoda Rafinerije ulja Modriča a.d. Modriča), telefon: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**