



| Datum izrade: 11/2017

OPTIMA GAS PLUS SAE 10W-40

Optima Gas Plus SAE 10W-40 je polusintetičko motorno ulje specijalno formulisano za podmazivanje motora koji kao pogonsko gorivo koriste autogas i/ili benzin.

Primjena

Prednosti korišćenja motornog ulja Optima Gas Plus u odnosu na standardna ulja za benzinske i dizel motore putničkih automobila su: manja potrošnja motornog ulja, duži intervali zamjene ulja, bolji uslovi rada motora, duži vijek trajanja motora.

Specifikacije

ACEA A3, API SL

Fizičko-hemijske karakteristike

Karakteristika	Jedinica	Metoda	Vrijednost
Viskozitetna gradacija			SAE 10W-40
Viskoznost na 100°C	(mm ² /s)	BAS ISO 3104	14,0-15,0
Indeks viskoznosti, min.	-	BAS ISO 2909	145
Tačka paljenja, min.	(°C)	BAS ISO 2592	230
Tačka tečenja, max.	(°C)	BAS ISO 3016	-27
Dinamička viskoznost (CCS) na - 25°C, max.	mPas	ASTM D 5293	7000

Dostupno u ambalaži: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1L** 2L **4L** 10L 20L **200L**

Napomena: Navedene vrijednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promjeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Kontakt: Uprava za prodaju ulja OPTIMA Grupa d.o.o. Banja Luka (Sektor za razvoj, ispitivanje i kvalitet proizvoda Rafinerije ulja Modriča a.d. Modriča), telefon: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**